



Switch Disconnecter 160A SAM 3160H

E-number:31 644 25

Suppliers article number:319105

Enclosure dimensions (w x h x d): 400x600x250 mm. -Color enclosure: Grey -Auxiliary contact - Front operated padlockable handle to off position -IP65 -Cable entries 2 x FL21 on the top and bottom, two blind glands are included -Al/Cu-terminal clamps are included

Packaging information

Quantity in packaging	1
Packaging type	CT

Packaging function	-
Stool type	-
EAN	-
Depth	660
Height	415
Width	280
Weight	16,750

ETIM classification

Utförande som huvudbrytare	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare	Ja
Utförande som nödstoppsinstallation	Nej
Version med omkastad omkopplare	-
Antal omkopplare	-
Max. märkdriftspänning Ue vid AC	415 V
Nominell driftspänning	-
Nominell kontinuerlig ström Iu	160 A
Märkström vid AC-23, 400 V	-
Märkström vid AC-21, 400 V	-
Nominell effekt vid AC-3, 400 V	-
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw	-
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V	75 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V	-
Villkorad nominell kortslutningsström Iq	-

Antal poler	3
Antal öppnande hjälpkontakter	0
Antal slutande hjälpkontakter	0
Antal växlande hjälpkontakter	1
Motordrift valbar	Nej
Integrerad motordrift	Nej
Spänningsutlösare valbar	Nej
Apparatbyggsätt	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för golvmontering	Nej
Lämplig för fyrhåls frontmontage	Nej
Lämplig för centralt frontmontage	Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar	Nej
Lämplig för mellanmontage	Nej
Färg på manöverelement	-
Typ av kontrollelement	Vred/Vridknapp
Kan spärras/låsas	Ja
Huvudströmkretsens anslutningssätt	Bultanslutning
Med förmonterat kablage	-
Skyddsklass (IP), framsidan	IP65
Skyddsnivå (NEMA)	-
Bredd	-
Höjd	-
Djup	-
Bredd i antal modulmellanrum	-

